

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), à refroidissement actif pour plateaux EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

Modèle	TTW-FK 16 DSZE	TTW-FK 20 DSZE	TTW-FK 24 DSDE	TTW-FK 30 DSDE
Exécution	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, refroidissement actif à air ventilé, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux EN maxi	20 plateaux EN maxi	24 plateaux EN maxi	30 plateaux EN maxi
Raccordement électrique	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,4 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,4 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6 kW	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,6 kW
Refroidissement et plage de température	Refroidissement actif à air ventilé : réglage précis de +4 °C à +12 °C (à une température ambiante de 32 °C)	Refroidissement actif à air ventilé : réglage précis de +4 °C à +12 °C (à une température ambiante de 32 °C)	Refroidissement actif à air ventilé : réglage précis de +4 °C à +12 °C (à une température ambiante de 32 °C)	Refroidissement actif à air ventilé : réglage précis de +4 °C à +12 °C (à une température ambiante de 32 °C)
Produit de refroidissement	R 134a	R 134a	R 134a	R 134a
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée, avec cadre périphérique pour joint d'étanchéité Fermeture par loqueteau. Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée, avec cadre périphérique pour joint d'étanchéité Fermeture par loqueteau. Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée, avec cadre périphérique pour joint d'étanchéité Fermeture par loqueteau. Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée, avec cadre périphérique pour joint d'étanchéité Fermeture par loqueteau. Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)
Particularités	Chariot de transport de plateaux mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm chape électro-zinguée) Double paroi isolée Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Régulateur de température digital	Chariot de transport de plateaux mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm chape électro-zinguée) Double paroi isolée Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Régulateur de température digital	Chariot de transport de plateaux mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm chape électro-zinguée) Double paroi isolée Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Régulateur de température digital	Chariot de transport de plateaux mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 200 mm chape électro-zinguée) Double paroi isolée Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Régulateur de température digital
Protection	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple
 pour plateaux GN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Modèle	TTW-F 16 ESZE	TTW-F 20 ESZE	TTW-F 24 ESDE	TTW-F 30 ESDE
Exécution	Paroi simple, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux EN maxi	20 plateaux EN maxi	24 plateaux EN maxi	30 plateaux EN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple

pour plateaux GN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Modèle	TTW-F 16 ESZG	TTW-F 20 ESZG	TTW-F 24 ESDG	TTW-F 30 ESDG
Exécution	Paroi simple, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux GN maxi	20 plateaux GN maxi	24 plateaux GN maxi	30 plateaux GN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple
 pour plateaux EN ou GN (insertion transversale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Modèle	TTW-F 16 ESEU	TTW-F 20 ESEU	TTW-F 32 ESZU	TTW-F 40 ESZU
Exécution	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Paroi simple, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux EN ou GN maxi	20 plateaux EN ou GN maxi	32 plateaux EN ou GN maxi	40 plateaux EN ou GN maxi
Portes	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)	1 compartiment avec 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)	1 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN ou GN (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple
pour plateaux compacts EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 115 mm

Modèle	TTW-F 16-115 ESZE	TTW-F 20-115 ESZE	TTW-F 24-115 ESDE	TTW-F 30-115 ESDE
Exécution	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	24 plateaux compacts maxi	30 plateaux compacts maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), paroi simple
pour plateaux compacts EN (insertion transversale), espacement des glissières de 115 mm

Modèle	TTW-F 16-115 ESEU	TTW-F 20-115 ESEU	TTW-F 32-115 ESZU	TTW-F 40-115 ESZU
Exécution	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Paroi simple, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	32 plateaux compacts maxi	40 plateaux compacts maxi
Portes	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	1 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée
pour plateaux EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Modèle	TTW-F 16 DSZE	TTW-F 20 DSZE	TTW-F 24 DSDE	TTW-F 30 DSDE
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux EN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux EN maxi	20 plateaux EN maxi	24 plateaux EN maxi	30 plateaux EN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée
pour plateaux GN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Modèle	TTW-F 16 DSZG	TTW-F 20 DSZG	TTW-F 24 DSDG	TTW-F 30 DSDG
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux GN maxi	20 plateaux GN maxi	24 plateaux GN maxi	30 plateaux GN maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux GN (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Accessoires	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée
pour plateaux EN ou GN (insertion transversale), espacement des glissières de 105 mm ou 115 mm

Modèle	TTW-F 16 DSEU	TTW-F 20 DSEU	TTW-F 32 DSZU	TTW-F 40 DSZU
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux EN ou GN, glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm
Capacité	16 plateaux EN ou GN maxi	20 plateaux EN ou GN maxi	32 plateaux EN ou GN maxi	40 plateaux EN ou GN maxi
Portes	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)	1 compartiment avec 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties et sécurité anti-basculement Glissières espacées au choix de 105 mm ou 115 mm Pour plateaux EN et GN (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties avec sécurité anti-basculement Insertion transversale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée
pour plateaux compacts EN (insertion longitudinale), espacement des glissières de 115 mm

Modèle	TTW-F 16-115 DSZE	TTW-F 20-115 DSZE	TTW-F 24-115 DSDE	TTW-F 30-115 DSDE
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	24 plateaux compacts maxi	30 plateaux compacts maxi
Portes	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)	3 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion longitudinale)
Particularités	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale	Mobile (2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion longitudinale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)

Chariot de transport de plateaux BLANCO INMOTION (TTW), double paroi isolée
pour plateaux compacts EN (insertion transversale), espacement des glissières de 115 mm

Modèle	TTW-F 16-115 DSEU	TTW-F 20-115 DSEU	TTW-F 32-115 DSZU	TTW-F 40-115 DSZU
Exécution	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm	Double paroi isolée, pour plateaux compacts EN, glissières espacées de 115 mm
Capacité	16 plateaux compacts maxi	20 plateaux compacts maxi	32 plateaux compacts maxi	40 plateaux compacts maxi
Portes	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	1 porte battante, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage	2 portes battantes, double paroi isolée Fermeture par loqueteau Angle d'ouverture de 270° avec blocage
Intérieur	1 compartiment avec 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	1 compartiment avec 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 8 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)	2 compartiments avec chacun 10 paires de glissières embouties, sans sécurité anti-basculement Glissières espacées de 115 mm Pour plateaux compacts (insertion transversale)
Particularités	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale	Mobile (4 roulettes pivotantes, dont 2 roulettes avec frein, 160 mm, chape électro-zinguée) Corps intérieur en exécution standard HS Glissières embouties sans sécurité anti-basculement Insertion transversale
Matériau	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)	Inox 18/10, plastique (PA)